OKNA

OZNACZENIE			O1	O2	O3
SCHEMAT [cm] 1 : 50 WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	SZEROKOŚĆ	So[mm]	3010	2320	3900
	WYSOKOŚĆ	Ho[mm]	3000	1410	1410
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OKNA	SZEROKOŚĆ	S [mm]	2980	2300	3880
	WYSOKOŚĆ	H [mm]	2980	1400	1410
ILOŚĆ [szt.]			3	10	2
MATERIAŁ			PROFILE ALUMINIOWE, np. ALUPROF MB70, KOLOR RAL7024, SZKŁO ZESPOLONE (3 SZYBY)	PROFILE ALUMINIOWE, np. ALUPROF MB70, lub PVC; KOLOR RAL7024, SZKŁO ZESPOLONE (3 SZYBY)	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Umax [W/m²xK]			1,1		
UWAGI			UCHYLNE / ROZWIERALNE	STAŁE	

ŚCIANKA SZKLANA

OZNACZENIE	S2
SCHEMAT [cm] 1 : 50 WIDOK OD ZEWNĄTRZ	
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU SZEROKOŚĆ So[mm]	2070
WYSOKOŚĆ Ho[mm]	2200
ILOŚĆ [szt.]	3
MATERIAŁ	TAFLA SZKLANA MOCOWANA PUNKTOWO DO SŁUPKÓW STALOWYCH SZKŁO HARTOWANE SGG STADIP 1010.4 PLANILUX, OZNAKOWANIE SZKLANYCH TAFLI– PIASKOWANE LOGO FIRMY
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Umax [W/m²xK]	
UWAGI	

DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE			Dz1		Dz2		Dz3	
SCHEMAT [cm] 1 : 50 WIDOK OD ZEWNĄTRZ								
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	SZEROKOŚĆ	So[mm]	3010		3010		1160	
	WYSOKOŚĆ	Ho[mm]	3000		3000		2150	
			P	L	P	L	P	L
ILOŚĆ /szt./			2	–	–	1	1	–
MATERIAŁ			PROFILE ALUMINIOWE, np. ALUPROF MB70, KOLOR RAL7024, SZKŁO ZESPOLONE (3 SZYBY)				PROFILE AL., ALUPROF MB70 lub RÓWNOWAŻNY KOLOR RAL7035,	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Umax [W/m²xK]			1,3					
UWAGI			ŚWIATŁO PRZEJŚCIA – szer. 100cm, wys. min 210cm				WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA –PANEL OCIEPLANY	

DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE			D1		D2		S1		Swc			
SCHEMAT [cm] 1 : 50												
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	SZEROKOŚĆ	So[mm]	1000		900		1800		WYMIAR ŚCIANKI KABINY	SZER. So[mm]	2010	
	WYSOKOŚĆ	Ho[mm]	2060		2060		2300			WYS. Ho[mm]	2060	
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ	S[mm]	900		900		950 (SKRZYDŁO)+840(CZ.STAŁA)		WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	SZER. S[mm]	800	
	WYSOKOŚĆ	H[mm]	2030		2030		2310			WYS. H[mm]	2060	
			P	L	P	L	P	L			P	L
ILOŚĆ /szt./			4	4	1	–	1	–			1	1
ŁĄCZNIE /szt./			8		1		1				2	
MATERIAŁ	SKRZYDŁO		PŁYTOWE PEŁNE,OKLEINA KOL. RAL 7035				DRZWI CAŁOSZKLANE, MOCOWANE PUNKTOWO, ZAMEK W ANTABIE np. LINEALSYSTEM lub RÓWNOWAŻNY SZKŁO BEZPIECZNE, OZNAKOWANIE SZKLANYCH TAFLI – PIASKOWANE LOGO FIRMY		KONSTRUKCJA ALUMINIOWA + PŁYTA HPL gr.12mm			
	OŚCIEŻNICA		OBEJMUJĄCA, REGULOWANA, KOLOR jw									
UWAGI			SAMOZAMYKACZ PODCIĘCIE WENTYLAC. min. 0,022m²						PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ 15cm			

BRAMY ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE			B1	B2
SCHEMAT [cm] 1 : 50				
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	SZEROKOŚĆ	So[mm]	3000	3000
	WYSOKOŚĆ	Ho[mm]	3000	3000
ILOŚĆ [szt.]			2	1
MATERIAŁ			STAL, KOLOR RAL 7024	STAL, KOLOR RAL 7024
UWAGI			BRAMA – SEGMENTOWA OCIEPLONA, U=1,3w/m²xK	
				DRZWI PRZEJŚCIOWE BEZ PROGU, światło przejścia min90x200cm

skm projekt
43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8
www.skm.com.pl ■ e-mail: skm@skm.com.pl ■ tel./fax 0048 32 219 0411 ■ tel. 0048 32 219 0410

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWO - MAGAZYNOWY 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 2, parcela nr 2312/4
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ, DRZWI I BRAM

UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Elżbieta Szukłow	specj. architektoniczna 647/93		PB	11.2017	1:100
OPRACOWAŁ	tech. Bożena Kucz			NR RYSUNKU :		A 10
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Bożena Kroker	specj. architektoniczna 954/92		SYMBOL :		

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r, poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY skm projekt JEST ZABRONIONE
ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA, REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ