NA CZAS BUDOWY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCE DRZEWA WSKAZANE DO POZOSTAWIENIA. NALEŻY ZACHOWAĆ NASTĘPUJĄCE ŚRODKI OCHRONY:

- OSŁANIAĆ PNIE WSZYSTKICH DRZEW NA PLACU BUDOWY, ABY UNIKNĄĆ ICH PORANIENIA. MOŻNA WYKORZYSTAĆ DO TEGO TKANINĘ JUTOWĄ, GRUBE MATY SŁOMIANE LUB TRZCINOWE, W PRZYPADKU DUŻYCH EGZEMPLARZY ZASTOSOWAĆ DODATKOWO EKRANY Z DESEK POŁĄCZONYCH DRUTEM.
- NIE SKŁADOWAĆ W OBRĘBIE KORON DRZEW W STREFIE 10M OD PNIA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ANI ZIEMI Z WYKOPÓW, BO TO UNIEMOŻLIWIA WYMIANĘ GAZOWĄ MIĘDZY POWIETRZEM A GLEBĄ, CZEGO KONSEKWENCJĄ JEST ZAMIERANIE I GNICIE KORZENI. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ SKŁADOWANIA CEMENTU I MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH WAPŃ, KRUSZYWA, OLEÓW, PALIW I LEPISZCZ.
- ZALECA SIĘ ABY ROBOTY ZIEMNE W OBRĘBIE KORZENI DRZEW BYŁY PROWADZONE W OKRESIE NAJLEPIEJ OD PAŹDZIERNIKA DO KWIETNIA.
- CHRONIĆ KORZENIE PRZED WYSUSZENIEM (LATEM) LUB PRZEMARZNIĘCIEM (ZIMĄ), JEŻELI ZAISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WYKONANIA OBOK DRZEWA WYKOPU. KRAWĘDŹ WYKOPU Z ODKRYTYMI KORZENIAMI TRZEBA NIEZWŁOCZNIE OSŁONIĆ WARSTWĄ WILGOTNEGO TORFU I TKANINĄ JUTOWĄ LUB MATAMI SŁOMIANYMI (OSŁONĘ POWINNO SIĘ PRZYMOCOWAĆ KOŁKAMI WBITYMI W ŚCIANĘ WYKOPU) ALBO WARSTWĄ TORFU I SZALUNKIEM Z DESEK. OCZYWIŚCIE IM KRÓCEJ TRWA TEN STAN TYM LEPIEJ. GDY TYLKO JEST TO MOŻLIWE, NALEŻY WYKOP ZASYPAĆ. WCZEŚNIEJ WARTO KORZENIE PRZYKRYĆ WARSTWĄ KOMPOSTU LUB ZIEMI URODZAJNEJ. TRZEBA PAMIĘTAĆ, ŻE NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASYPYWANIE ICH WYDOBYTYM Z DNA WYKOPU, POZBAWIONYM PRÓCHNICY PODGLEBIEM (MARTWICĄ). JEŻELI PRACE OBOK DRZEWA BĘDĄ TRWAŁY DŁUGO, MOŻNA SPROWOKOWAĆ DRZEWO DO UTWORZENIA NOWYCH KORZENI, KTÓRE PRZEJMĄ FUNKCJĘ USUNIĘTYCH. WYKOP POWINIEN BYĆ WYKONANY RĘCZNIE, PONIEWAŻ KOPARKA USZKADZA NIE TYLKO KORZENIE PRZY JEGO KRAWĘDZI, ALE TEŻ CZĘŚĆ POŁOŻONYCH GŁĘBIEJ. KORZENIE - STOPNIOWO ODSŁANIANE - NALEŻY ODCINAĆ OSTRYM NARZĘDZIEM I ZABEZPIECZAĆ ODPOWIEDNIM ŚRODKIEM IMPREGNUJĄCYM NIESZKODLIWYM DLA DRZEWA. OD STRONY WYKOPU NA WBITYCH W DNO PALIKACH TRZEBA UMOCOWAĆ SIATKĘ METALOWĄ I TKANINĘ JUTOWĄ LUB GRUBĄ FOLIĄ UŻYWANĄ DO OSŁONY FUNDAMENTÓW, KTÓRA UNIEMOŻLIWI PRZERASTANIE KORZENI DO WYKOPU. PRZESTRZEŃ MIĘDZY TAKIM EKRANEM A ŚCIANĄ WYKOPU OD STRONY DRZEWA NALEŻY WYPEŁNIĆ WILGOTNĄ ZIEMIĄ URODZAJNĄ I DBAĆ ABY NIE PRZESYCHAŁA.
- ZALECA SIĘ WYKONANIE WCZEŚNIEJSZEJ OSŁONY KORZENI DRZEWA. NALEŻY NAJLEPIEJ ROK PRZED WŁAŚCIWYM WYKOPEM WYKONAĆ WYKOP WOKÓŁ DRZEWA ZACHOWUJĄC WYŻEJ WYMIENIONE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
- NIE USUWAĆ POCHOPNIE DUŻYCH KORZENI I KONARÓW, BO TO ZAGRAŻA ZDROWIU I STABILNOŚCI DRZEWA I MOŻE DOPROWADZIĆ DO JEGO WYWRÓCENIA LUB OBUMARCIA. JEŻELI POZBAWIA SIĘ DRZEWO DUŻYCH KORZENI, NALEŻY ZADBAĆ O ODPOWIEDNIE (PRZEPROWADZONE PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ EKIPĘ) UFORMOWANIE KORONY.
- W OBRĘBIE 3 METRÓW OD DRZEWA NIE POWINNO SIĘ DOPUSZCZAĆ DO PORUSZANIA SIĘ SPRZĘTU MECHANICZNEGO, CO ZA TYM IDZIE PRZEPROWADZANIU TAM DRÓG DOJAZDOWYCH.
- PRZEZ CAŁY CZAS PROWADZENIA BUDOWY NALEŻY STALE ZWILŻAĆ BRYŁĘ KORZENIOWĄ DRZEWA.

LEGENDA

- Granica terenu opracowania
- Granica własności terenu KSSE
- Budynki istniejące
- Budynek Adaptowany
- Nowy budynek przykryty w całości zielonym dachem
- Istniejące zabytkowe ogrodzenie
- Nowe ogrodzenie typ np: BETAFENCE
- Projektowane skarpy będące częścią zielonego dachu nowego budynku
- Nawierzchnia z kostki granitowej z pasami z kostki sienitowej
- Nawierzchnia z kostki granitowej w 50% zazieleniona
- Nawierzchnia patio deski drewniane
- Ciąg pieszo - jezdny
- Drzewa istniejące
- Zielony parkan
- Partery Cisowe *Taxus baccata*
- Powierzchnia żwirowa
- Trawnik
- Chodnik z płyt granitowych w żwirze, obrzeża Acoboard
- Płyty granitowe 50x50cm
- Śmietniki
- Agregat prądotwórczy
- Agregat wody lodowej
- Miejsce parkingowe
- 6

WYKAZ DRZEW DO ZACHOWANIA WG STUDIUM DENDROLOGICZNEGO

- nr 1 Rubinia biała
- nr.2 Buk zwyczajny
- nr.3 Jaśminowiec wonny
- nr.4 Jesion wyniosły
- nr.5 Jaśminowiec wonny
- nr.6 Surmia zwyczajna
- nr.8 Jesion wyniosły
- nr.9 Głóg jednoszyjkowy
- nr.10 Głóg jednoszyjkowy
- nr.11 Jesion wyniosły
- nr.12 Jesion wyniosły
- nr.13 Jesion wyniosły

Zgodnie z zaleceniem Konserwatora zabytków wskazane drzewa i krzewy pozostawia się na działce. Nowe nasadzenia projektuje się tylko z niskich roślin, lub ich niskich odmian, w celu pozostawienia czytelności oryginalnego układu zieleni.

N

URZĄD MIASTA ŻORY - WYDZIAŁ GKK
247901_12912527-286/201017-11-20104
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie Niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym Mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30)

Żory, dn.17.11.2010r.

inwestor
KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

inwestycja
RENOWACJA, ADAPTACJA I ROZBUDOWA NIERUCHOMOŚCI
Żory, ul. Męczenników Oświęcimskich 32

biuro projektów- generalny projektant
AIR JURKOWSCY ARCHITEKCI BIURO AUTORSKIE Spółka z o.o.
40-705 KATOWICE, UL. CYBULSKIEGO 8
tel./fax: 032 206 39 71
e-mail: pracownia@air-jurkowscy.pl

biuro projektów- wykonawca projektu
AIR JURKOWSCY ARCHITEKCI BIURO AUTORSKIE Spółka z o.o.
40-705 KATOWICE, UL. CYBULSKIEGO 8
tel./fax: 032 206 39 71
e-mail: pracownia@air-jurkowscy.pl

projektant
arch. R. JURKOWSKI upr. nr 503/74/Kt
arch. M. GAWRON upr. nr 434/93

branża: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
faza: PROJEKT WYKONAWCZY

opracował: arch. Ł. NIEWIARA
sprawdził: arch. A. JURKOWSKA upr. nr 767/76

rysunek: PROJEKT ZIELENI
ZIELEŃ ISTNIEJACA

data	faza	skala	nr rysunku
CZERWIEC 2014	PW	1:250	ZZ 1i